



Einsatzbereiche

Der ideale Pulverlöscher mit 2 kg Inhalt für Motorfahrzeuge, Wohnmobile, Camping, Motorboote und Orte mit beschränktem Platzangebot. Der GD-2 findet in seiner kompakten Bauart mit Halterung und 2 Befestigungsbändern – liegend oder stehend – überall seinen geeigneten Platz.

Domaines d'utilisation

L'extincteur à poudre d'un contenu de 2 kg est idéal pour les véhicules à moteur, les camping-cars, le camping, les bateaux à moteur et tous les lieux où la place est restreinte. Grâce à sa forme compacte avec support et 2 bandes de fixation, le GD-2 trouve sa place n'importe où, que ce soit en position horizontale ou verticale.



1 Bedienungshebel rot

2 Sicherung gelb

3 Manometer

4 Löscheinsatz

5 Behälter

6 Halterung

1 Poignée de fonctionnement rouge

2 Sécurité jaune

3 Manomètre

4 Buse

5 Récipient

6 Support

Beschreibung

MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ GD-2, geeignet für die Brandklassen A, B, C; Stahlblechbehälter durch robuste Polyesterharz-Beschichtung gegen Korrosion geschützt; mit Überdrucksicherung und Manometer; Bedienungseinrichtung in zäher Kunststoffkappe eingekleidet. Durch die VKF zertifiziert und durch die kantonalen Brandschutzbehörden zugelassen.

Nach dem Löscheinsatz

müssen Feuerlöscher unverzüglich gefüllt und wieder betriebsbereit gemacht werden.

Sämtliche Prüf- und Fülldienste übernimmt Ihre MINIMAX-Servicestation in Ihrer Nähe.

Wirkungsweise

Das MINIMAX-Löschnetzpulver wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Seine Löschwirkung beruht auf dem antikatalytischen Effekt, d.h. der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges verursacht eine Kettenabbruchreaktion. Durch die Bildung von Schmelzschichten auf glutbildenden Brandstoffen übt das MINIMAX-Löschnetzpulver darüber hinaus einen Sperreffekt aus. Dadurch werden die Diffusion von Luftsauerstoff in den Brandherd und die Aufheizung der unmittelbaren Brandumgebung verhindert. Rückzündungen werden unterbrochen.

Description

L'extincteur MINIMAX du type GD-2 convient aux catégories d'incendie A, B, C; récipient en tôle d'acier protégé de la corrosion par un revêtement synthétique robuste; avec dispositif de sécurité contre la surpression et manomètre; dispositif de manipulation intégré dans un solide capuchon synthétique.

Certifié par l'AEAI et homologué par les autorités cantonales de protection incendie.

Après l'utilisation

Les extincteurs doivent immédiatement être remplis et remis en état de marche.

L'agence MINIMAX de votre région se charge d'exécuter tous les travaux de contrôle et de remplissage.

Fonctionnement

La poudre d'extinction MINIMAX est utilisée pour combattre des incendies des catégories A, B et C. Son effet d'extinction se base sur l'effet anticatalytique. L'intervention des particules de poudre dans la procédure de combustion provoque l'interruption de la réaction en chaîne. Par la formation de couches fondues sur des produits incinériaires formant des braises, la poudre d'extinction MINIMAX a en outre un effet d'arrêt. Cela permet d'éviter la diffusion de l'oxygène de l'air dans le foyer d'incendie et le réchauffement des environs immédiats du foyer de l'incendie, ainsi que d'empêcher tout réamorçage de l'incendie.

Typ Type	Löschnetzmenge Quantité de produit	Spritzdauer Durée d'utilisation	Spritzweite Distance de jet	Spritzhöhe Hauteur de jet	Leistungsklasse Classe d'efficacité			Masse in mm Dimensions en mm	Gewicht Poids	
					A	B	C			
GD-2	2 kg	11 s	6 m	4 m	13	89	•	320	110	3.5 kg